



ViDeus Auditor Round Robin

Características	VSA-1RFRR	VSA-2RFRR	VSA-4RFRR
Canales de grabación	1	2	4
Entrada video RF analógico (CATV, Aire)	1	2	4
Entrada video compuesto	1	2	4
Entrada audio analógico	1	2	4
Control Set-Top Box	IR x1	IR x2	IR x4
Control Set-Top Box Ethernet	Opcional protocolo propietario		
Visualización remota	Si		
Visualización local en salida HDMI	Si		
Almacenamiento	2TB	2TB	2TB
Standard	PAL-N/PAL-B/NTSC	PAL-N/PAL-B/NTSC	PAL-N/PAL-B/NTSC
Resolución de video	CIF/D1	CIF/D1	CIF/D1
Compresión	MPEG2/h.264	MPEG2/h.264	MPEG2/h.264
Procesador	i5	i5	i7
RAM	4GB	4GB	4GB
Licencias por usuario	Ilimitadas	Ilimitadas	Ilimitadas
Fuente de alimentación	Simple	Simple	Simple
Unidades de rack	3RU	3RU	3RU
Opcionales de almacenamiento soportados	VSA-REC1-UP, VSA-REC2-UP, VSA-REC22-UP		



Módulos de grabación (opcionales)

Características	VSA-REC1-UP	VSA-REC2-UP	VSA-REC3-UP	VSA-REC4-UP	VSA-REC5-UP	VSA-REC6-UP
Discos rígidos	3	4	5	5	5	6
Capacidad de disco	2TB	2TB	2TB	3TB	4TB	4TB
Capacidad efectiva	3.7TB	5.6TB	7.5TB	11.2TB	14.9TB	18.6TB
Protección	RAID 5	RAID 5	RAID 5	RAID 5	RAID 5	RAID 5
Sistema requerido	VSA-xxP-UP	VSA-xxP-UP	VSA-xxP-UP	VSA-xxP-UP	VSA-xxP-UP	VSA-xxP-UP

Especificaciones de chasis 3RU

Alto:	135mm
Ancho:	425mm
Largo:	500mm
Alimentación:	110v / 230v
Potencia:	500 VA

Módulos opcionales

Módulo de almacenamiento para grabación

